

GODET À VRAC HYDRAULIQUE GRAND VOLUME

Prise directe sur fourches.

Charge proche du tablier.

Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.



capacité m ³	profil hors tout	profil caisse	largeur de prise	hauteur utile au centre	entraxe	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peint
0,5	1275	1000	1250	500	500	170 X 70	890	350	GLP05003
1,1	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	480	GLP15003
2	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	1785	1700	2000	980	900	170 X 70	810	700	GLP24004
3	1785	1700	2500	980	1000	170 X 70	815	780	GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Cuve arrondie
avec bords renforcés



Renfort par
raidisseurs
sur 0,5 m³



Modèle 0,5m³



GVL

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 0,5 à 3 m³.
- Godet facilitant le vidage intégral des produits au centre des bennes de camion.
- Cuve robuste en 50/10^{ème} ou 60/10^{ème}.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB.
- Caisse en tôle roulée avec bords de cuve renforcés.
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs.
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot (possibilité de se connecter sur le TDL).
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Centre de gravité proche du talon des fourches favorisant un plus grand volume et charge.
- Section fourreaux et entraxe modifiables sur demande.
- Modèles capacité de 1,1 à 3 m³ pour charge densité 1.

Nouveau modèle :

capacité 0,5 m³
pour produit à
densité 2 maxi
(ex. sable-gravier)
avec cuve
renforcée par
4 goussets/
raidisseurs ép.
15 mm, équipé de
2 vérins 70 x 35.