

ALBUZ® AVI TWIN

Buse à double fente
anti-dérive à aspiration d'air

ZNT

Type
de buse



Corps aux
dimensions méplat
11 mm

COORSTEK
Amazing Solutions

APPLICATIONS

- ▶ Tous types de traitement (produits systémiques et de contact)
- ▶ Fonctionne sur un grand champ de pressions (de 3 bar à 5 bar).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ▶ Double orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- ▶ Jet plat, deux angles de 110° : recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme.
- ▶ Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec le même écrou que les buses ALBUZ® APE / AVI (11mm).

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- ▶ L'inclinaison des jets améliore la pénétration dans la végétation.
- ▶ Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.
- ▶ Utiliser des filtres 100 mesh pour les modèles 11001 / 110015 / 111002.
- ▶ Design anti-bouchage et double orifice d'admission d'air.
- ▶ Format compact (longueur 28 mm) adapté à toutes les rampes et porte-jets.
- ▶ Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60 cm.
- ▶ Pression recommandée : 3 bar.

TABLEAU DE DÉBIT


couleur	Code ISO	Mesh	(bar)	I / mn	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm											
					8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h	
ORANGE	AVI TWIN 11001	100	3	xc	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4	xc	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5	c	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
VERT	AVI TWIN 110015	100	3	xc	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	xc	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5	c	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
JAUNE	AVI TWIN 11002	100	3	xc	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4	xc	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5	c	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
LILAS	AVI TWIN 110025	50	3	xc	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	xc	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5	vc	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
BLEU	AVI TWIN 11003	50	3	xc	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4	xc	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5	vc	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
ROUGE	AVI TWIN 11004	50	3	xc	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4	xc	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5	vc	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
MARRON	AVI TWIN 11005	50	3	xc	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	xc	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5	vc	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
GRIS	AVI TWIN 11006	50	3	xc	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4	xc	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5	xc	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143

PLAGE DE PRESSION D'UTILISATION




de 3
à 5 bar

ANGLE DU JET



SPECTRE DE GOUTTES

3 bar



5 bar

ZNT

Voir la liste des buses homologuées sur le site du ministère de l'agriculture ou sur notre site internet ALBUZ®.