

"Un matériel conforme aux exigences de votre terrain"

VIDE PALOX A RENVERSEMENT FRONTAL

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes, avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur.

CARACTERISTIQUES

- Equipement réglable multi-positions en serrage (largeur, profondeur, hauteur) pour tout Palox
- Limiteur de pression à tarer suivant Palox
- 2 fourches réglables, capacité de 1,5 t / fourche longueur 1200mm
- Renversement par l'avant : déversement complet
- Retenue par maintien total du Palox par l'avant et sur le dessus
- Structure haute résistance
- Gain de temps avec manutention du Palox directement dans le stockage
- Le système de cadre à rouleau permet de s'adapter à tout type de palox sans réglage
- S'adapte à toute hauteur de Palox
- 2 versions disponibles : cadre de maintien sur le dessus ou cadre à rouleaux en ERTALON

OPTIONS

- 2 fourches supplémentaires
- Cadre de maintien sur le dessus



(1)



(2)



depuis 1984

Référence	Largeur	Capacité	Poids Sans accrochage
VRPF 18/12 Avec cadre de maintien (1)	1,80m x 1, 20m	3 t	1 000 kg
VRPF 24/12 Avec cadre de maintien (1)	2, 40m x 1, 20m	3 t	1 300 kg
VRPF 18/12 Avec rouleaux en ERTALON (2)	1, 80m x 1, 20m	3 t	1 340 kg
VRPF 24/12 Avec rouleaux en ERTALON (2)	2, 40m x 1, 20m	3 t	1 500 kg

LAMY "Les Constructeurs"
 ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
 Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
 Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
 www.lamy-les-constructeurs.com
 lamy@lamy-les-constructeurs.com



Votre concessionnaire :